




- 三层交换机，功能强大
- 支持 14 个 10/100/1000M 以太网接口
- 支持 2 个 10G 光纤接口
- 支持 16 个千兆光纤接口
- 支持 IEEE802 相关协议
- 3U 高度，可在方舱上架安装
- 满足电磁兼容要求
- 整机加固设计，满足国军标相关要求



产品规格

主要参数	产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储 - 转发 交换容量：216Gbps 包转发率：160.7Mpps MAC 地址表：32K
端口参数	2 个 1000Base-X 以太网端口 2xSFP 光纤 J599 航空插头 16 个 1000Base-X 以太网端口 16 xSFP 光纤 J599 航空插头 14 个 10/100/1000Base-T 航插 其它端口 Console 口 1 个 电源口 1 个采用航插
MAC 特性	支持 32K MAC 地址支持 MAC 地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 支持接口 MAC 地址学习个数限制
三层路由	支持 RIP、OSPF 及 OSPFv3 动态路由协议 支持 BGP 边界网关协议 支持 VRRP 虚拟路由冗余协议 支持 BFD 双向转发检测机制
安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 SSHv2，为用户登录提供安全加密通道 支持 SSL，保障数据传输安全 支持可控 IP 地址的 FTP 登录和口令机制 支持 MAC 地址限制 支持 IP + MAC+PORT+VLAN 绑定功能 支持 IEEE 802.1x 支持安全网管 SNMPv3 支持广播报文抑制
其它参数	电源电压 AC 100-240V, 50-60Hz, 功耗：60W 产品尺寸 483×420×132mm 产品重量 ≤ 10kg
环境适应性	工作温度：-40℃ ~ +55℃ 贮存温度：-40℃ ~ +75℃ 相对湿度：+40±2℃, 95±3% 湿热：符合 GJB150A-2009 中相关要求 振动：符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲击：符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐雾：符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选） 霉菌：符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选）
电磁兼容	满足 GJB151B - 2003 要求