

APC-7200R 密闭加固计算机



- 8 核 16 线程英特尔酷睿处理器
- 支持最大 128G 内存高速储存硬盘
- 标准 2U 可上架
- 可在 -25℃ - 60℃ 温度范围内稳定工作
- 支持 VGA 显示
- 支持电口千兆和光口万兆网络通信
- 机箱密封，导热散热，三防设计
- 电磁兼容满足 GJB151B-2013



产品规格

操作系统	Windows 10 桌面版操作系统
处理器	英特尔 酷睿 i9-11900K 主频 3.50 -5.30GHz 8 核 16 线程 16MB Cache 功耗: 125W
内存	标配 128G DDR4 3200MHz 最大支持 128G
硬盘	8T SSD M.2 PCI-E 3.0 x4 读 3200MB/s 写 2800MB/s
显卡	CPU 集成显卡
国产化率	0
I/O 端口	网口：1 个 10~1000M 电口航插 网口：1 个 10~10000M 光口航插 USB：2 x USB 3.0 航插 USB：1 x USB 2.0 防水帽，用于调试 串口：1 x RS-232/422/485 电源口：1 个 航插 显示口：1x VGA 航插 其它 I/O 口可选
出线方式	后出线
扩展	支持 PCIe 功能扩展
网络接口	1000Mbps 千兆 +10000Mbps 万兆
电源和功耗	AC 220V ±10% 50Hz; ≤ 500W
机壳材质	高强度铝合金 CNC 机箱
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	482.6mm x 500 mm x 88mm (W x D x H) 标准 2U 上架 / 25kg
温度和湿度	温度： - 工作时：-25℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时：-40℃ ~ +65℃ 湿度：95% 相对湿度，无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)
MTBF	80000 小时

加固计算机