

APC-7240 多串口加固计算机



- 4 核 8 线程英特尔酷睿处理器
- 支持最大 128G 内存已经高速储存硬盘
- 标准 2U 可上架
- 可在 -25℃ - 60℃ 温度范围内稳定工作
- 支持 DP 和 HDMI 双显示
- 支持电口千兆和光口万兆网络通信
- 具有很强的扩展能力
- 电磁兼容满足 GJB151B-2013



产品规格

操作系统	Windows 7 32bit windows 10 桌面版操作系统
处理器	英特尔 酷睿 i7-7700 主频 2.60 - 4.20GHz 4 核 8 线程 8MB Cache 功耗: 65W
内存	标配 16G DDR4 2400MHz 最大支持 128G
硬盘	2T SSD M.2 PCI-E 3.0 x4 读 3200MB/s 写 2800MB/s
显卡	CPU 独立显卡
国产化率	0
I/O 端口	网口: 2 个 10~1000M 网口 航插 USB: 2 x USB 3.0 航插 USB: 1 x USB 2.0 防水帽, 用于调试 串口: 1 x RS-232 + 1 x RS-422 + 2 x RS-485 DC 输出: 2x DC 24 电源口: 1 个 航插 显示口: 1x DP+ 1x HDMI 口 其它 I/O 口可选
出线方式	后出线
扩展	支持 PCIe 功能扩展
网络接口	1000Mbps 双千兆网口
电源和功耗	AC 220V ± 10% 50Hz; ≤ 500W
机壳材质	高强度铝合金 CNC 机箱
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	482.6mm x 500 mm x 88mm (W x D x H) 标准 2U 上架 / 20 kg
温度和湿度	温度: - 工作时: -25℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时: -40℃ ~ +65℃ 湿度: 95% 相对湿度, 无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)
MTBF	50000 小时