


APC-8200D 加固服务器



- 采用英特尔可扩展双路 CPU 可达 64 核心
- 内存 128G DDR4 最大支持 1T
- 48T SSD 存储空间
- 支持双路万兆光口通讯
- 可以宽温工作，宽温贮存
- 三防设计
- 满足电磁兼容性要求
- 提供国军标相关环境试验报告



加固服务器

产品规格

操作系统	支持 Windows Server 2022 操作系统
处理器	双路英特尔 至强 Platinum 8352S 2.20~3.4GHz 32 核 64 线程 48M Cache 功耗: 205W
内存	标配 128G DDR4 ECC, 最大支持 1TB
存储	系统盘 M.2 nvme 1T 宽温固态硬盘 数据存储 8T SSDx6 支持 RAID0、1、5、10
显卡	CPU 集成显卡 显存 64M 支持分辨率 1920x1080
国产化率	≤ 10%
I/O 端口	USB 口: 3 个 USB 口 航插后置 + 标准口前置 VGA 口: 航插 串口: 1 x RS-232 航插出口 网口: 2 个千兆电口 光口: 2 个万兆光口含模块 航插 电源口: 三芯航插口 其它接口可选
扩展	支持 PCIe 功能扩展
网络接口	1000Mbps 双千兆网口 10000Mbps 双万兆光口
电源和功耗	AC 220V ± 10% 50Hz; ≤ 800W
机壳材质	高强度镁合金 CNC 机箱
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	482.6mm × 600 mm × 88mm (W × D × H) 标准 2U / 25 kg
温度和湿度	温度: - 工作时: -20℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时: -40℃ ~ +65℃ 湿度: 95% 相对湿度, 无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选) 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选)
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)
MTBF	50000 小时