

APC-8240 2U 存储服务器



- 16 核心英特尔至强处理器
- 标准 2U 可上架
- 可在 -25℃ - 60℃ 温度范围内稳定工作
- 支持电口千兆和光口万兆网络通信
- 存储量高达 128T
- 具有很强的扩展能力
- 铝合金机箱，做三防处理可以满足舰船上使用
- 电磁兼容满足 GJB151B-2013



产品规格

操作系统	Windows 7 64bit windows server 2012 或 linux
处理器	双路英特尔 至强 Silver 4110 主频 2.10 ~3.0 GHz 16 核 32 线程 22 MB Cache 功耗：170W
内存	标配 128G DDR4 3200MHz，最大支持 2T
硬盘	1T SSD M.2 PCI-E 3.0 x4 读 3200MB/s 写 2800MB/s 8x16T SATA3.0 总容量：128T
显卡	集成显卡
国产化率	0
I/O 端口	网口：2 个 10~1000M 网口 航插 USB：2 x USB 3.0 航插 USB：1 x USB 2.0 防水帽，用于调试 光纤口：万兆光口 航插 电源口：1 个 航插 显示口：1x VGA 航插 其它 I/O 口可选
扩展	支持 PCIe 功能扩展
网络接口	1000Mbps 双千兆网口 10000Mbps 双万兆电口
电源和功耗	AC 220V ±10% 50Hz；≤ 500W
机壳材质	高强度铝合金 CNC 机箱
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	482.6mm x 560 mm x 88mm (W x D x H) 标准 2U 26kg
温度和湿度	温度： - 工作时：-25℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时：-40℃ ~ +65℃ 湿度：95% 相对湿度，无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选) 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选)
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)
MTBF	50000 小时

加固磁盘阵列