

APC-9004 四系统加固服务器



- 四系统加固服务器，高达八路至强处理器
- 宽温内存容量为 256G
- 标准 6U 可上标准机柜机架
- 可在 -40℃ - 55℃ 温度范围内稳定工作
- 支持电口万兆网络通信
- 可满足车载环境中使用
- 铝合金机箱，做三防处理可以满足舰船上使用
- 电磁兼容满足 GJB151B-2013



产品规格

操作系统	Windows 7 64bit windows server 2012 或 linux Ubuntu
定制架构	四节点，四系统，四组开关，四组电源
处理器	双路英特尔 至强 E5-2682 v4 主频 2.50 ~3.00GHz 16 核 32 线程 25.75MB Cache 功耗：120W
内存	标配 256G DDR4，最大支持 2T
硬盘	系统盘：256G 2.5 SSD 数据盘：1T x 4 SSD 支持 Raid 0、1、5、10 总容量 4T
显卡	集成显卡
国产化率	0
I/O 端口	电源口：直流 3 芯航插 220V 输入 DVI：1 个支持分辨率 1920x1080 网口：2 个 10000M 航插 USB：2 x USB3.0 航插 数据口：专用数据口航插 其它 I/O 口可选
扩展	支持 PCIe 功能扩展
网络接口	10000Mbps 双万兆电口
电源和功耗	AC 220V ±10% 50Hz；≤ 2000W
机壳材质	高强度铝合金 CNC 机箱
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量	482.6mm x 600 mm x 266mm (W x D x H) 标准 6U / 40 kg
温度和湿度	温度： - 工作时：-20℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时：-40℃ ~ +65℃ 湿度：95% 相对湿度，无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选) 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选)
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)
MTBF	60000 小时