

APC-8056H 综合一体化工作站



- 支持单路 16 核 24 线程 13 代 CPU
- 提供高密度扩展能力，更多插槽供应用选择
- 支持双路 10000M 网口
- 具有射频能力
- 满足业务高密度计算的要求
- 15.6" 液晶显示 户外高亮
- 具有丰富的通讯数传能力
- 可以按照客户要求灵活定制



产品规格

系统标准	PICMG 1.3
箱体结构	前面板：铝镁合金材质 箱体结构：双层铝镁合金板，表面喷塑处理 抗震：机箱四角共有八个减震橡胶垫 键盘四角有四个橡胶垫 机箱内部有硬盘抗震橡胶垫 安装方式：便携式 电源：交流 220V 可选直流 24/48V 颜色：军绿色 总体尺寸：433 x 347 x 380mm(宽 x 高 x 深) 重量：16.5kg
系统参数	处理器：单路英特尔 酷睿 i7-13700k 3.00 ~4.2 GHz 30M 缓存 16 核 24 线程 芯片组：Intel 680Q 内存：32G DDR4 3200MHz 最大支持 128G 硬盘：1T SSD M.2 PCI-E 4.0 x4 读 7000MB/s 写 5600MB/s + 16T 机械盘 网口：2x1000M RJ45 USB：2xUSB2.0 + 1xUSB3.2 显示口：1 个 VGA 串口：1xRS-232
通讯连接	4G+ 电台 + 微波天线
导航定位	GPS+ 北斗 + 格洛纳斯
液晶显示屏	显示屏类型：15.6" TFT LCD 最大分辨率：1920x1080 最大色彩：16M 亮度：300cd/m ² 像素间距：0.297 x 0.297 最大视角：(H)160/(V)135
环境参数	工作温度：0℃ ~60℃ 存储温度：-20℃ ~60℃ 相对湿度：10~95%@40℃ (无凝结) 振动 (工作)：1.0G，50~500Hz，随机振动 冲击：15G 11ms

加固便携机