

APC-6017G 加固便携机



- 英特尔 14 代 i9 处理器 24 核 32 线程
- 64G DDR5 内存，速度快
- 选用英伟达 RTX 4090 显卡
- 支持四路 1000M 网口
- 支持高达 40T 的磁盘容量，成为存储型服务器
- 满足业务高密度计算的要求
- 17.3" 液晶显示 分辨率 1920x1080
- 可以按照客户要求灵活定制



产品规格

系统标准	PICMG 1.3	
箱体结构	箱体结构：双层铝镁合金板，表面阳极氧化处理 抗震：机箱四角共有八个减震橡胶垫 键盘四角有四个橡胶垫，机箱内部有硬盘抗震橡胶垫 安装方式：便携式 电源：交流 220V 800W 颜色：工业黑 尺寸：445 x 351 x 188 mm(宽 x 高 x 深) 重量：15kg	
系统参数	处理器：英特尔 i9-14900K 主频 3.20 GHz 24 个核心 32 个线程 芯片组：Intel Q670E 内存：128GB DDR5 4800 MHz 磁盘：系统盘 M.2 1T SSD + 存储盘 SATA 8T SSD 网口：2 个 10 ~ 1000M RJ45 端口 USB：2 个 USB2.0 + 4 个 USB3.0 显示口：3xDP+1xHDMI PS/2：键盘和鼠标	
GPU 卡	显卡：RTX 4080 16G NVIDIA CUDA 核心数量：9728 加速频率：2.51GHz 显存：16G DDR6 显存位宽：256 位	
扩展槽 (可根据需要选择)	1x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8 1x PCI-E 4.0 x4	
液晶显示屏	显示屏类型：17.3" TFT LCD 最大色彩：16M 背光：LED 亮度：500cd/m ² 像素间距：0.297 x 0.297	分辨率：1920x1080 反应时间：10ms 背光 MTBF：50,000 小时 对比度：1000：1 最大视角：(H)160/(V)135
环境参数	工作温度：-20 ~ 65℃ 存储温度：-40 ~ 85℃ 相对温度：10~95%@40℃ (无凝结) 振动：1.5G, 50~500Hz, 随机振动 冲击：15G 11ms	
操作系统	支持麒麟、UOS、Windows 等操作系统	