

FPC-8200L4 飞腾加固服务器



- 国产飞腾服务器系列 CPU 64 核心
- CPU/GPU 风冷散热方式
- 国产风华二号或 NVIDIA 独立显卡
- 提供 4 个千兆网卡
- 国产昆仑固件
- BMC 状态监测及远程控制
- 最多支持 512G 内存
- 国产化率 ≥ 98%



加固服务器

产品规格

操作系统	支持国产银河麒麟服务器版操作系统 V10
移动计算平台	FT2000+/64，搭载 64 个 FTC662 处理器核，主频 2.0~2.3GHz
内存	标配 64G RDIMM DDR4，最大支持 512G
硬盘	标配 2T M.2 NVME SSD，最大支持 8T
显卡	集成显卡
国产化率	不小于 98%
I/O 端口	1xAC IN 航插 5x 千兆网络航插 1x VGA 航插 2xUSB3.0 航插 2xUSB2.0 标准口用于调试
扩展	支持 PCIe 功能扩展
通信接口	1000Mbps 四千兆网口
电源	AC 220V ± 10% 50Hz；≤ 200W
机壳材质	高强度镁合金 CNC 机箱
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	482.6mm × 545 mm × 88mm (W × D × H) 标准 2U 25 kg
环境试验规格	温度： - 工作时：-20℃ ~ 55℃ -40℃ ~ +55℃ (可选) - 存储时：-40℃ ~ +65℃ 湿度： - 95% 相对湿度，无冷凝
环境适应性	湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选) 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求 (可选)
电磁兼容	满足 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的 CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)