


JSW-8016G4 加固交换机



- 三层交换机，功能强大
- 支持 16 个 10/100/1000M 以太网接口
- 支持 4 个 10G 光纤接口
- 支持 IEEE802 相关协议
- 2U 高度，可在方舱上架安装
- 满足电磁兼容要求
- 整机加固设计，满足国军标相关要求



加固交换机

产品规格

主要参数	产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储－转发 交换容量：256Gbps 包转发率：95Mpps MAC 地址表：16K
端口参数	4 个 1000Base-X 以太网端口 2xSFP 光纤 J599 航空插头 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 CT55 系列不锈钢航插 其它端口 Console 口 1 个，电源口 1 个采用 XCD 不锈钢航插
MAC 特性	支持 16K MAC 地址支持 MAC 地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 支持接口 MAC 地址学习个数限制
组播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping
QoS	支持 Diff-Serv QoS 支持 WRR/HQ-WRR 等队列调度机制 支持 802.1p、DSCP 优先级映射
安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 SSHv2，为用户登录提供安全加密通道 支持 SSL，保障数据传输安全 支持可控 IP 地址的 FTP 登录和口令机制 支持 MAC 地址限制 支持 IP + MAC+PORT+VLAN 绑定功能 支持 IEEE 802.1x 支持安全网管 SNMPv3 支持广播报文抑制
其它参数	电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 功耗：45W 产品尺寸 483×400×88mm 产品重量 ≤ 10kg
环境指标	工作温度：-40℃ ~ +65℃ 贮存温度：-55℃ ~ +70℃ 相对湿度：+40±2℃，95±3% 淋雨：满足 GJB150.8 - 2009 要求（可选） 抗振动：满足 GJB150.16 - 2009 要求 抗冲击：满足 GJB150.18 - 2009 要求 电磁兼容：满足 GJB151B - 2003 要求