

# JSW-8024 加固交换机



- 层交换机，功能强大
- 支持 24 个 10/100/1000M 以太网接口
- 支持 4 个 10G 光纤接口
- 支持 IEEE802 相关协议
- 2U 高度，可在方舱上架安装
- 满足电磁兼容要求
- 整机加固设计，满足国军标相关要求



## 产品规格

|      |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要参数 | 产品类型：千兆以太网交换机<br>应用层级：三层<br>传输速率：10/100/1000Mbps<br>交换方式：存储 – 转发<br>包转发率：222Mpps<br>交换容量：598Gbps<br>MAC 地址表：32K                                                                                                 |
| 端口参数 | 4 个 10000Base-X 以太网光口 航空插头 多模光纤 850nm<br>24 个 10/100/1000Base-T PoE+ 以太网端口 航空插头<br>其它端口 Console 口 1 个，电源口 1 个均采用航插                                                                                              |
| 电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式<br>支持 MDI/MDI-X                                                                                                                                                                               |
| VLAN | 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)<br>支持基于 MAC 的 VLAN<br>支持 GUEST VLAN                                                                                                                                                    |
| 组播   | 支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping                                                                                                                                                                                       |
| 系统管理 | 支持 SNMP<br>支持 WEB 网管 (支持 HTTPS)<br>支持 DHCP-client<br>支持用户口令保护<br>支持一键还原<br>支持命令行配置<br>支持智能升级                                                                                                                    |
| 物理参数 | 电源电压 AC 100–240V, 50–60Hz<br>功率：53W<br>产品尺寸 483 × 400 × 88mm<br>产品重量 ≤ 12kg                                                                                                                                     |
| 环境指标 | 工作温度：-40℃ ~ +65℃<br>贮存温度：-50℃ ~ +70℃<br>相对湿度：+40 ± 2℃, 95 ± 3%<br>湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求<br>振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求<br>冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求<br>盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求<br>霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求 |
| 电磁兼容 | 电磁兼容：满足 GJB151B-2013 要求                                                                                                                                                                                         |

加固交换机