

JSW-8016 加固交换机



- 16 口千兆电口 +2 口万兆光口
- 全航空插头连接器
- 支持 10/100/1000M/10000M 以太网接口
- 弱三层网络协议
- 车载加固，满足 GJB150-2009 相关环境适应性要求



产品规格

主要参数	产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储 – 转发 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：144Mpps/162Mpps MAC 地址表：16K
端口参数	2 个 10000Base-X 以太网端口 4xSFP 光纤航空插头 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 航空插头 其它端口 Console 口 1 个，电源口 1 个均采用航插
VLAN	支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLANs 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/ 协议 /IP 子网 / 策略 / 端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能
组播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping
系统管理	支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下下载管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 支持集群管理
物理参数	电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 产品尺寸 483 × 400 × 88mm 产品重量 ≤ 12kg
环境指标	工作温度：-20℃ ~ +55℃ 贮存温度：-40℃ ~ +70℃ 相对湿度：+40 ± 2℃，95 ± 3% 淋 雨：满足 GJB150.8 – 2009 要求（可选） 抗 振 动：满足 GJB150.16 – 2009 要求 抗 冲 击：满足 GJB150.18 – 2009 要求
电磁兼容	电磁兼容：满足 GJB151B-2013 要求