

JSW-8048P 加固 POE 交换机



- 端口数有 48 口 POE
- 支持 48 个 10/100/1000M 以太网接口
- 全航插连接器，抗振抗冲击
- 支持 4 个 10G 光纤接口
- 支持 IEEE802 相关协议
- 3U 高度，可在方舱上架安装
- 满足电磁兼容要求
- 整机加固设计，满足国军标相关要求



加固交换机

产品规格

主要参数	产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储 – 转发 包转发率：160.7Mpps 交换容量：256Gbps MAC 地址表：32K
端口参数	4 个 10000Base-X 以太网光口 航空插头 单模光纤 1310nm 48 个 10/100/1000Base-T PoE+ 以太网端口 航空插头 其它端口 Console 口 1 个，电源口 1 个均采用航插
POE 供电	POE 供电功能默认关闭 对符合 802.3af 或 802.3at 标准的 PD 设备进行自动供电
电口属性	支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X
VLAN	支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN) 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 GUEST VLAN
组播	支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping
系统管理	支持 SNMP 支持 WEB 网管 (支持 HTTPS) 支持 DHCP-client 支持用户口令保护 支持一键还原 支持命令行配置 支持智能升级
其它参数	电源电压 AC 100-240V, 50-60Hz 功率：POE 供电 600W 非 POE 供电 53W 产品尺寸 483×535×132mm 产品重量 ≤ 18kg
环境指标	工作温度：-20℃ ~ +55℃ 贮存温度：-50℃ ~ +70℃ 相对湿度：+40±2℃, 95±3% 湿热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 霉菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求
电磁兼容	电磁兼容：满足 GJB151B-2013 要求