



NAS-8000R 加固 NAS 存储服务器



- 采用国产处理器 飞腾 D2000/8 核主频 2.3GHz
- 16G DDR4 内存
- 双千兆双万兆通讯口
- 总容量 56T SSD 硬盘
- 支持 iSCSI/NFS/CIFS/FTP 等存储协议
- 满足 GJB150A-2009 相关环境要求
- 电磁兼容满足 GJB151B-2013 要求
- 1U 可上架可车载



产品规格

通讯接口	调试口：单千兆网口 通讯口：2 个千兆 电口，2 个万兆光口 全部 I/O 口采用航空插头方式
控制器	单控制器 处理器：国产处理器 飞腾 D2000/8 核，主频 2.3GHz；
内存	16G DDR4 可选
磁盘容量	56T 2.5 SSD
协议支持	支持 SAN/NAS 统一存储 支持 iSCSI/NFS/CIFS/FTP 等存储协议 支持全局热备及局部热备功能 支持基于 WEB 的图形化管理界面，支持 CLI 命令行管理
上架规格	1U 高度 可上 19" 机柜或者机架
RAID 支持	支持 RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 模式
可靠性	平均无故障运行时间：50000 小时 运行模式：支持 24x7 不间断工作 平均维修时间：≤ 0.5 小时
电源	220V 50Hz 400W 电源
尺寸和重量	尺寸：446mm (宽) × 44mm (高) × 500mm (深) (不含航插凸出部分) 重量：18 公斤
环境指标	工作温度：-20℃ ~ +65℃ 贮存温度：-40℃ ~ +70℃ 相对湿度：+40 ± 2℃，95 ± 3% 湿 热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振 动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲 击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐 雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求 霉 菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求
电磁兼容	电磁兼容：满足 GJB151B-2013 要求