

IPM-320G 32" 加固显示器



- 32" TFT LCD，亮度 400cd/m² 1920x1080
- 前面板可达 IP65 防护等级
- 超薄设计，美观坚固的铝镁合金箱体
- 支持操作台式安装
- 支持 VGA/HDMI 信号输入方式
- 支持 AC 220V 或 DC 28V 电源输入
- 可选电阻触摸屏或电容触摸屏



产品规格

机构参数	前面板：铝镁合金材质，可达到 IP65 防护等级 箱体结构：铝镁合金材质，表面氧化处理 安装方式：操作台嵌入式安装 电源输入：AC 220V 或 DC 28V 面板颜色：海军灰 总体尺寸：830 x 520 x 103 mm(宽 x 高 x 厚) 重量：18.6kg
液晶显示屏	显示屏类型：32" Full HD TFT LCD 最大分辨率：1920 x 1080 可选 4K 分辨率：3840 x 2160 最大色彩：16.7M 显示面积：698 x 393mm 反应时间：6.5ms 背光：6CCFL 亮度：400cd/m ² 对比度：700:1 像素间距：0.297 x 0.297 最大视角：(H)178/(V)178
显示接口	HDMI 航插 VGA 标准口
触摸屏（可选）	电容触摸屏 电阻触摸屏
环境参数	工作温度：-25℃ ~ +55℃（常温可选） 贮存温度：-45℃ ~ +65℃ 相对湿度：+40 ± 2℃，95 ± 3% 湿热符合 GJB150A-2009 中相关要求 振动符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲击符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐雾符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选） 霉菌符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选） 电磁兼容符合 GJB151B-2013 中相关要求
MTBF	50000h
可维护性	≤ 30min