

IPM-185G 18.5" 加固显示器



- 18.5" TFT LCD，亮度 400cd/m² 1920x1080
- 前面板可达 IP65 防护等级
- 超薄设计，美观坚固的铝镁合金箱体
- 支持操作台式安装
- 支持 HDMI 信号输入方式
- 支持 AC 220V 或 DC 28V 电源输入
- 可选电阻触摸屏或电容触摸屏



产品规格

机构参数	前面板：铝镁合金材质，可达到 IP65 防护等级 箱体结构：铝镁合金材质，表面氧化处理 安装方式：操作台嵌入式安装 电源输入：AC 220V 50Hz 面板颜色：工业黑 总体尺寸：482mmx310mmx94mm(宽 x 高 x 厚) 重量：12.6kg
液晶显示屏	显示屏类型：18.5" HD TFT LCD 最大分辨率：1920 x 1080 最大色彩：16.7M 反应时间：6.5ms 背光：6CCFL 亮度：400cd/m ² 对比度：700:1 像素间距：0.297 x 0.297 最大视角：(H)178/(V)178
显示接口	4xHDMI 航插
视频分割器	按键触发
环境参数	工作温度：-25℃ ~ +55℃（常温可选） 贮存温度：-40℃ ~ +65℃ 相对湿度：+40 ± 2℃，95 ± 3% 湿热 符合 GJB150A-2009 中相关要求 振动 符合 GJB150A-2009 中相关要求 冲击 符合 GJB150A-2009 中相关要求 盐雾 符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选） 霉菌 符合 GJB150A-2009 中相关要求（可选） 电磁兼容 符合 GJB151B-2013 中相关要求
MTBF	50000h
可维护性	≤ 30min